



100% Españoles



Catálogo 2017



Importado por:

Mural

STN Cerámica conforma un sólido grupo de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de los más avanzados productos cerámicos.

La actividad industrial del grupo STN Cerámica se inició hace 30 años con la puesta en marcha de Cerámica Nulense. Arrancó su producción de bizcocho cerámico con 32 trabajadores y 60.000 m<sup>2</sup>, de superficie industrial. En este espacio de tiempo y gracias a una constante inversión, STN Cerámica, ha pasado a ser una empresa que se extiende por 200.000 m<sup>2</sup>, con una superficie construida de 70.000 m<sup>2</sup> y 225 profesionales capaces de producir 34.000.000 de m<sup>2</sup>/año de productos cerámicos.

En los años precedentes, STN Cerámica, ha renovado sus procesos productivos. Ha realizado una paulatina y constante inversión que ha culminado con la incorporación, en septiembre de 2010, de la tecnología de impresión digital “Styljet” y que hoy día está incorporada a todas las líneas de producción de STN Cerámica . Como resultado STN Cerámica, obtiene un producto de la más alta calidad que es reconocido en todo el mundo por su diseño y competitividad. Actualmente STN Cerámica es una de las fabricas mas modernas del mundo y una de las de mayor capacidad productiva de España.

La potencia comercial de STN Cerámica abarca a 120 países con especial presencia en todo el territorio español.

Como resultado de todo este esfuerzo por la calidad STN Cerámica obtuvo en 2007 el Certificado ISO 9001

Es para nosotros un placer, presentarles este catálogo, en el que podrán encontrar una amplia gama de productos cerámicos en revestimiento y pavimento, fabricados con material porcelánico o pasta roja, esmaltados, acabados en alto brillo y como producto diferencial aquellos que han sido especialmente espesados. Por otro lado podrán encontrar gran variedad de tamaños, desde aquellos sutilmente alargados, hasta llegar a grandes formatos.

En Ecuador, “Mural” es importador directo de esta prestigiosa fábrica y es comercializado en el showroom y distribuidores autorizados de “Artepiso”.



Porcelanato Cerro



## Porcelanato Cerro Blanco

- 100 x 50 cm



## Porcelanato Cerro Antracita

- 100 x 50 cm

Tipo: Porcelánico Esmaltado / Porcelánico Esmaltado. Grupo Bla

Descripción del Ensayo	Valor Norma		Stn cerámica	Norma de Ensayo
	Blanco	Antracita		
Absorción del agua	Blanco	Antracita	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
	AA < 0,5%	AA < 0,5%		
Carga de rotura	> 1300 N	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 N/mm2	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Requerido	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Requerido	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Mínimo 3	Cumple	EN 101
Resistencia a los ácidos	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	2
Factor por caja (m2)	1
Formato (cm)	100 x 50 cm



Porcelanato Endurance



## Porcelanato Endurance Crema

- 60 x 30 cm



## Porcelanato Endurance Crema

- 100 x 50 cm

Tipo: Porcelánico esmaltado

Descripción del Ensayo	Valor Norma	Stn CALIFICADA	Norma de Ensayo
Absorción del agua	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 N/Nm <sup>2</sup>	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasión superficial	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Requerido	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Requerido	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química ( Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos	GHA	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases	GHA	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Resistencia al rayado	Mínimo	Cumple	EN 101

Procedencia	España	
Uso	Piso Pared	
Formato (cm)	30x60 cm	100x50 cm
Factor por caja (m <sup>2</sup> )	1,26	1
Unidades por caja	7	2



Porcelanato Havre



## Porcelanato Havre Grey

- 30 x 60 cm



## Porcelanato Havre Silver

- 30 x 60 cm

Tipo: Porcelánico

Descripción del Ensayo	Valor Norma		Norma de Ensayo
Absorción del agua	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Cumple	EN 101

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	7
Factor por caja (m2)	1,26
Formato (cm)	30 x 60 cm





Porcelanato Horte



## Porcelanato Horte Taupe

- 100 x 50 cm



## Porcelanato Horte Gris

- 100 x 50 cm

Tipo: Porcelánico Esmaltado. Grupo Bla / Porcelánico Esmaltado

Descripción del Ensayo	Valor Norma			Norma de Ensayo
	Taupe	Gris		
Absorción del agua	AA < 0,5%	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 MPa	> 35 N/mm2	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Exigida	Requerido	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Exigida	Requerido	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Mínimo 3	Cumple	EN 101
Resistencia a los ácidos	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	2
Factor por caja (m2)	1
Formato (cm)	100 x 50 cm



Porcelanato Marvel



## Porcelanato Marvel Crema

- 100 x 50 cm



## Porcelanato Marvel Crema

- 75 x 75 cm

Tipo: Porcelánico Esmaltado / Porcelánico Esmaltado. Grupo Bla

Descripción del Ensayo	Valor Norma			Norma de Ensayo
	Crema 100x50	Crema 75x75		
Absorción del agua	AA < 0,5%	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 N/mm2	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Requerido	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Requerido	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Mínimo 3	Cumple	EN 101
Resistencia a los ácidos	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13

Procedencia	España	
Uso	Piso Pared	
Formato (cm)	100x50 cm	75x75 cm
Factor por caja (m2)	1	1,125
Unidades por caja	2	2



Porcelanato Uslar



## Porcelanato Uslar Gris

● 75 x 75 cm



## Porcelanato Uslar Blanco

● 75 x 75 cm

Tipo: Porcelánico Esmaltado. Grupo Bla / Porcelánico Esmaltado

Descripción del Ensayo	Valor Norma			Norma de Ensayo
	Gris	Blanco		
Absorción del agua	AA < 0,5%	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 MPa	> 35 N/mm2	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Exigida	Requerido	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Exigida	Requerido	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Mínimo 3	Cumple	EN 101
Resistencia a los ácidos	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases	GHA		Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	2
Factor por caja (m2)	1,125
Formato (cm)	100 x 50 cm




Porcelanato Yapen



## Porcelanato Yapen Blanco

- 120 x 23 cm

Tipo: Porcelánico

Descripción del Ensayo	Valor Norma		Norma de Ensayo
Absorción del agua	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Cumple	EN 101

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	4
Factor por caja (m <sup>2</sup> )	1,1184
Formato (cm)	120 x 23 cm






Porcelanato Merbau



## Porcelanato Merbau Viejo

- 120 x 23 cm

Tipo: Porcelánico

Descripción del Ensayo	Valor Norma		Norma de Ensayo
Absorción del agua	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Cumple	EN 101

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	4
Factor por caja (m <sup>2</sup> )	1,1184
Formato (cm)	120 x 23 cm




Porcelanato Merbau



## Porcelanato Merbau Roble

- 120 x 23 cm

Tipo: Porcelánico

Descripción del Ensayo	Valor Norma		Norma de Ensayo
Absorción del agua	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química (Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Cumple	EN 101

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	4
Factor por caja (m2)	1,1184
Formato (cm)	120 x 23 cm



Porcelanato Irati



## Porcelanato Irati Natural

- 120 x 23 cm



## Porcelanato Irati Ceniza

- 120 x 23 cm

Tipo: Porcelánico

Descripción del Ensayo	Valor Norma		Norma de Ensayo
Absorción del agua	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
Carga de rotura	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la Abrasión	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al Cuarteo	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química ( Productos Domésticos y sales de piscina)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
Dureza Mohs	Mínimo 3	Cumple	EN 101

Procedencia	España
Uso	Piso Pared
Unidades por caja	4
Factor por caja (m <sup>2</sup> )	1,1184
Formato (cm)	120 x 23 cm





C E R A M I C A

Distribuidor Autorizado:  
**Artepiso**

Importado por:  
*Mural*

Teléfonos: 022507654 - 023958420  
[www.artepiso.com.ec](http://www.artepiso.com.ec)  
[ventas@artepiso.com.ec](mailto:ventas@artepiso.com.ec)

Síguenos

